

WEICON stik za reparaturu - DRVO



Primjena

Za izrazito brze popravke drvenim materijalima, elastično, bez naknadnog skupljanja

Pogodan za na drvenim površinama poput popunjavanja pukotina i rupa

Tehnički podaci

Sadržaj	Epoksi smola
Specifična svojstva	punjeno mineralima
Gustoća pripravka	0,9 g/cm ³
Temperatura obrade	+10 do +40°C
Temperatura hlađenja	+6 do +40°C
Boja nakon hlađenja	svijetlo bež
Maks. debljina sloja	15 mm
Vrijeme sušenja, mehaničko opter.	1 sati
Potpuno sušenje	24 sati
Pritisak	75 N/mm ²
Shore hardness	70
Prosječna tvrdoća nakon 7 dana	6,2 N/mm ²
Otpornost na temperaturu	-50 do +120°C



Priprema podloge

Kako bi se osiguralo savršeno prianjanje, površina koja se spaja mora biti čista i suha (Cleaner S ili Čistač plastike). Glatke površine mogu se nabrusiti, npr. pjeskarenjem..

Obrada

WEICON Repair Sticks pune rupu do max. 15 mm. Navedeno Otvoreno vrijeme je za pripravak od 25 g na sobnoj temperaturi. Ukoliko se koriste veće količine, vrijeme sušenja će biti brže zbog topline koju proizvodi reakcija spajanja dvije komponente. Jednako tako će veće temperature u kojima se odvija proces skratiti otvoreno vrijeme (svakih 10°C iznad sobne temperature će skratiti vrijeme sušenja). Temperature ispod 16 °C će produžiti vrijeme sušenja, dok će temperature ispod 5 °C onemogućiti bilo kakvu reakciju. Fiziološki WEICON Repair Stickovi kada se pravilno rukuje te kada se kompletno osuše su bezopasni. Kada se upotrebljavaju ovi proizvodi sigurnosne procedure se moraju poštivati. Svi podaci se nalaze na www.weicon.hr

Skladištenje

WEICON Repair sticks skladište se na sobnoj temperaturi (do max. +20 °C) na suhom mjestu. Neotvoreni mogu se skladištitи 18 mjeseci. Izbjegavajte direktnu izloženost Suncu.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su date bez ikakve obveze.

