

# PTFE sprej



## bez masti izvrsno podmazuje, međutim na njega se ne prima prljavština

WEICON PTFE sprej ne sadrži mast, te je na teflonskoj bazi, suhi lubrikant, sa izvršnim svojstvima podmazivanja. WEICON PTFE sprej prirana na sve metale, plastik i drvo. Visoki udio teflona u spreju uvelike smanjuje trenje. Premaz koji nastaje nakon što se sprej nanese odbija prašinu, prljavštinu, vodu te je otporan na ulja, masti i mnoge kemikalije.

Primjena spreja je mnogobrojna, posebno u uvjetima gdje je potrebno da se prašina ili npr brašno ne lijepi za površinu.

## Tehnički podaci

Boja	bijela
Miris	otapalo
Otpornost na temperature	- 30 do +250°C
Skladištenje (minimum)	24 mjeseca
Posebno svojstvo	teflon baza

## Obrada

Očistite i odmastite površinu prije upotrebe (Cleaner S ili Fast Cleaner). Dobro protresti sprej dok se kuglica za miješanje ne čuje. Aplicirajte sprej sa udaljenosti od otprilike 20 cm. Na sobnoj temperaturi pričekati oko 10 min nakon apliciranja da se sloj osuši.

## Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati suncu i temperaturama višim od +50°C.

## Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

## Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



Izaberite materijal i možemo početi!

Pravo LJEPILA u kliku!

