

AKTIVATOR F



Skraćuje vrijeme stvrdnjavanja **WEICONLOCK@-a**

Vrijeme stvrdnjavanja može se smanjiti sa predobradom površine sa WEICONLOCK Aktivatorom F, koji se preporučuje za sve pasivne površine, a koji je neophodan pri niskim temperaturama okoline (+ 10 ° C / + 50 ° F i ispod) te za velike zračnosti (razmak). Za ne metalne površine (plastika) Aktivator F omogućuje stvrdnjavanje WEICONLOCK-a.

Tehnički podaci

Osobina	aktivator na bazi otapala
Boja	zelena
Viskoznost Brookfield na 25°C	1 - 2 mPa·s

Predobrada površine

U pravilu WEICONLOCK ne zahtjeva predobradu površine jer malo masne površine se toleriraju. Ipak najbolji rezultati će se postići na čistim, odmašćenim površinama (WEICON Surface Cleaner). Ukoliko je potrebno neke površine trebalo bi nabrusiti.

Obrada

Aplicirajte Aktivator F na jednu čistu površinu koja bi se trebala lijepiti. Ukoliko upotrebljavate Aktivator F u tekućem obliku, koristite krpicu kako bi nanijeli potrebnu količinu. Za velike razmake površina koje se lijepe te za porozne površine, Aktivator F mora se nanijeti na obje Površine. Pustite da ispari otprilike 2 minute na sobnoj temperaturi (+20°C).

Nakon aplikacije Aktivatora F, dijelovi bi se trebali spojiti unutar max. 30 dana. Izbjegavajte prljanje površina. Ne miješajte aktivator i lijepilo u tekućem obliku.

Skладиštenje

Aktivator F mogu biti pohranjeni u zatvorenoj originalnoj ambalaži najmanje godinu dana na sobnoj temperaturi. Držati daleko od izvora topline i direktne sunčeve svjetlosti.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr matija.lukina@vijci.com