

Lak za navoje



Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Zaštita i sigurnost od neovlaštenog odvrtnja.

Lak za navoje ne sadrži otapala, brzo se suši i ima izvrsna prijanja na sve površine.

Lak za navoje služi za zaštitu od neovlaštenog odvrtnja te kao površinska oznaka i zaštita od korozije i vanjskih utjecaja.

Otporan je na vodu, benzin, dizel, mineralna ulja, parafinsko ulje i razrijeđene kiseline.

Dostupan je u žutoj, zelenoj i crvenoj boji.

Tehnički podaci

Boja	crvena (RAL 3000), žuta (RAL 1021), zelena (RAL 6010)
Površinski izgled	mat
Viskoznost Brookfield na 25°C	1.500 mPa.s
Temperatura prilikom aplikaciji	+5°C bis +120 °C
Ljepljivo na dodir	5 Min.
Potpuno suho	60 Min.
Konačna tvrdoća	12 h
Sila pucanja	2,7 Nm
Otpornost na temperature	-20°C bis +120 °C
Skladištenje	12 mjeseci

WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124
www.weicon.hr info@weicon.hr