

Silikon F



tekuće samonivelirajuće

WEICON Silikon F je tekuće, samonivelirajuće i bez otapala brtviло, ljepilo. Otporno je na vremenske uvijete i UV zrake te na starenje. Otporno je na visoke temperature +180°C (+356°F), izuzetno je elastično, otrplike 370 % i može se upotrijebiti univerzalno.

Silikon F upotrebljava se na mjestima gdje je potrebna elastična veza, izolacija te impregnacija tehničkih komponenti. Prianja se odlučno na čelik, aluminiji, staklo, keramiku i mnoge druge materijale.

Silikon F može se upotrijebiti u metalnoj konstrukciji, izradi spremnika, prehrambenoj industriji, u kuhinji i sanitarnim instalacijama, ventilaciji i klimatiziranim sustavima te u svim područjima gdje silikoni ili proizvodi koji sadržavaju silikone nisu poželjni.

Tehnički podaci

Baza	1 K polisilosan
Gustoća	1,03 g/cm³
Viskoznost	11.000 mPa.s
Stabilnost / ASTM D 2202	liquid mm
Temperatura procesa	+5 do +35 °C
Način sušenja (stvrdnjavanja)	iz vlage
Uvjeti sušenja (stvrdnjavanja)	+5 do +40°C i 30% do 95% rel. vlage
Stvaranje korice	15 min.
Brzina stvrdnjavanja (prva 24 sata)	2-3 mm
Volumen promjena (DIN 52451)	-9 %
Maksimalna zračnost (dubina)	2 mm
Maksimalna zračnost (širina)	2 mm
Skladištenje (+5°C do +25°C)	9 mjeseci
Shore A (DIN 53505/ASTM D 2240)	23
Elastičnost DIN 53504/ASTM D 412	370 %
Čvrstoća samog lijepila	1,8 N/mm²
Prosječna vlačna čvrstoća DIN 53283 / ASTM	0,8 N/mm²
Čvrstoća na kidanje DIN 53515	3,6 N/mm
Kapacitet pomicanja	90 %

WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-00
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

Otpornost na temperature	-50 to +180°C
Čvrsti sastav	90 %
Specifična otpornost	7 x 10^14 Ohm/cm
Dielektrična čvrstoća	16 kV/mm
Toplinska vodljivost	0,3 W/m·K
Prebojivo	ne
Gradičinska kategorija (DIN 4102)	B2

Predobrada podlage

Površine moraju biti čiste i odmaščene. Površine zaprijane sa, npr uljem, prašinom i prijavštinom, mogu se očistiti sa WEICON Čistačem površine. Za jake zaprijljane metalne površine, preporučujemo WEICON Cleaner S. WEICON Sealant and Adhesive Remover je pogodan za uklanjanje stare boje ili ostatak ljepila.

Većina materijala mogu se lijepiti bez upotreba prajmera. Za neke materijale ili izuzetne situacije preporučamo upotrebu prajmera kako bi lijepljenje bilo jače. Detaljnije informacije možete pronaći na našim stranicama. Također preporučamo da se površina nabrusi ili pjeskari kako bi se dobila veća površina za lijepljenje.

Obrada

WEICON elastična ljepila i brtviла su dobavljiva u Euro kartušama. Euro kartuše se koriste sa posebnim pištoljem za kartuše. WEICON Speed-Flex bi se trebao koristiti sa profesionalnim pištoljem zbog svoje gustoće.

Spajanje materijala mora se obaviti prije nego što se formira kožica.

Svi WEICON elastična ljepila i brtviла se stvrdnjavaju pod utjecajem vlage. Veće temperature i veća vlažnost ubrzavaju stvrdnjavanje ljepila brtviла. Na 50 % relativnoj vlaži i +23°C brzina stvrdnjavanja ljepila iznosi 3 mm prva 24 sata.

Na većim površinama i velikim zračnostima, stvrdnjavanje ljepila može biti sporije zbog nedostatka vlage u tim dijelovima.

Skladištenje

Ne otvoreno, na sobnoj temperaturi na suhom i tamnom mjestu, 12 mjeseci.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



VJCI KRAJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr